

Спецификация

Технические характеристики настенных газовых котлов на модели: 29к, 35к, 41к, 46к

Содержание		Ед. измерения	Технические характеристики				
			29к	35к	41к	46к	
Максимальная мощность в режиме отопления		кВт (ккал/ч)	33,4 кВт	40,2 кВт	46,8 кВт	53,5 кВт	
Тепловая мощность нагрева горячей воды			33,4 кВт	40,1 кВт	46,8 кВт	53,5 кВт	
Применение		Отопление и нагрев воды					
Тип газа		СПГ, СНГ					
Расход газа	максимум	СПГ	м ³ /ч	3.33	3.91	4.48	5.33
	максимум	СНГ	кг/ч	2.42	2.83	3.25	3.86
Максимальный КПД		%	92				
Уровень шума		дБ	< 43				
Производительность ГВС	t°С 30	л/м	13.8	16.7	19.4	22.2	
Давление газа	Минимум	мм Н ₂ O (мбар)	105 (1,05)				
	Максимум	мм Н ₂ O (мбар)	110			115	
Расход электроэнергии		Вт/ч	220/50~60				
Электропитание		В/Гц	300 (3,0)				
Минимальное растопочное давление		°С	< 250				
Максимальное давление воды на входе		мм	3,0				
Максимальная температура при установке		°С	35-80				
Размеры (ШхГхВ)		мм	490*230*660	490*350*660			
Вес		кг	32.5	34.9	35.4		
Диаметр соединений	Вход/выход отопления	мм	20	20			
	Вход/выход ГВС		15	15			
	Подача газа		15	20			
Диаметр дымохода		мм	Funnel Ø 60*100				